

REXOsystem SN Abstandhalter



■ TECHNISCHE DATEN

Brandschutzklasse	-
Geeignete Profiltypen Wellplatten	76/18, 130/30, 177/51
Geeignete Profiltypen Trapezlichtplatten	76/18, 183/40, 207/35
Materialtyp	PVC
UV-Durchlässigkeit	Nein
UV-Stabilisierung	Nein

26

■ PRODUKTINFORMATION

REXOsystem SN Abstandhalter dienen zur Stabilisierung der Schrauben und können für Trapezlicht- und Wellplatten eingesetzt werden. Lagernd führen wir Abstandhalter mit den Profilen 76/18, 130/30 und 177/51 für Wellplatten, sowie 76/18, 183/40 und 207/35 für Trapezplatten. Ein Set besteht aus 10 Abstandhaltern. Um eine optimale Stabilität zu erzielen, ist ein Einsatz von ca. 8 Schrauben und Abstandhaltern pro m² empfehlenswert. Bitte beachten Sie: Schrauben werden nicht ins Profiltal geschraubt, da ansonsten Wasser auf der Schraube steht. Als Alternative zu Abstandhaltern bieten wir für das 76/18-Profil Aluminium-Kalotten an.



Beschreibung	Verkaufseinheit	Profil	Art-Nr.
REXOsystem SN 76/18 Abstandhalter Welle	10 Stk.	76/18	RPRO99001
REXOsystem SN 130/30 Abstandhalter Welle	10 Stk.	130/30	RPRO99002
REXOsystem SN 177/51 Abstandhalter Welle	10 Stk.	177/51	RPRO99003
REXOsystem SN 76/18 Abstandhalter Trapez	10 Stk.	76/18	RPRO99000
REXOsystem SN 183/40 Abstandhalter Trapez	10 Stk.	183/40	RPRO99005
REXOsystem SN 207/35 Abstandhalter Trapez	10 Stk.	207/35	RPRO99004
REXOsystem VA Schrauben 4.5 x 45mm	10 Stk.		RZUB45450
REXOsystem VA Schrauben 4.5 x 80mm	10 Stk.		RZUB45800
REXOsystem SN 76/18 Kalotten, alu-blank	10 Stk.	76/18	RPRO99080

x = lagernd, Standardformat o = lagernd, Zuschnittsformat ~ = auf Anfrage

■ TECHNISCHE DATEN

Brandschutzklasse	-
Geeignete Profiltypen Wellplatten	76/18, 130/30, 177/51
Geeignete Profiltypen Trapezlichtplatten	76/18, 183/40, 207/35
Materialtyp	Polyethylen
UV-Durchlässigkeit	Nein
UV-Stabilisierung	Nein



■ PRODUKTINFORMATION

REXOsystem SN Profulfüller eignen sich zum Auffüllen von Hohlräumen die bei der Montage von Profilplatten entstehen. Dies ist beispielsweise beim Anschluss der Überdachung an die Hauswand durch ein Alu-Wandanschlussprofil der Fall. Durch das Einbringen der Profulfüller entsteht ein wirkungsvoller Schutz vor Wind, Schmutz und Ungeziefer. Lagernd führen wir Profulfüller mit den Profilen 76/18, 130/30 und 177/51 für Wellplatten, sowie 76/18, 183/40 und 207/35 für Trapezplatten.

Beschreibung	Breite	Profil	Art-Nr.
REXOsystem SN 76/18 Profulfüller Welle		76/18	RPRO99020
REXOsystem SN 130/30 Profulfüller Welle		130/30	RPRO99021
REXOsystem SN 177/51 Profulfüller Welle		177/51	RPRO99022
REXOsystem SN 76/18 Profulfüller Trapez		76/18	RPRO99025
REXOsystem SN 207/35 Profulfüller Trapez - kleine Sicke -		207/35	RPRO99023
REXOsystem SN 207/35 Profulfüller Trapez - große Sicke -		207/35	RPRO99024

x = lagernd, Standardformat o = lagernd, Zuschnittsformat ~ = auf Anfrage